

AMILO Pro V8210 Günstiges Allround-Notebook

Das AMILO Pro V8210 ist ein vielseitiges Allround Notebook für den professionellen Anwender. Es ist ausgestattet mit einem 15.4 Zoll WXGA Display, und einem eingebauten DVD Brenner. Bluetooth und WLAN stehen optional zur Verfügung für den Online-Zugang unterwegs. Neben 4 USB Ports und einem integrierten 3 in 1 Kartenlesegerät ist das Gerät wahlweise ausgestattet mit einem Intel® Core™2 Duo oder Intel® Celeron® M Prozessor. Das AMILO Pro V8210 ist sowohl vorkonfiguriert als auch maßgeschneidert bestellbar um Ihren speziellen Anforderungen zu genügen.

Eleganz

Mobile Technologie für höchste Ansprüche

- Energiesparende Intel® Core™2 Duo Prozessoren
- Erhöhte Produktivität dank neuem Intel 945GM Chipsatz und Unterstützung neuer Technologiestandards: DDR2 Speicher, PCI Express und S-ATA

Ergonomie

- Genießen Sie die Bildqualität des brillanten 15.4" TFT WXGA Displays
- Kabel Port Replikator für einen einfachen Anschluss all Ihrer Peripheriegeräte

Konnektivität

- Ideale Verbindungsmöglichkeiten über optionalem WLAN und Bluetooth.
- Für besten Signalempfang sind die Antennen im Gehäusedeckel integriert.

Zuverlässigkeit

- Deutscher Qualitätsstandard
- Preisgekrönte erstklassige Fertigung
- Mechanische und funktionelle Stabilität durch ausführliche Qualitätstests
- Kurze Reaktions- und Transportzeit

Manageability

- Sie erhalten kostenfrei mit jedem LIFEBOOK Deskview Admin – eine Webbasierte Client Management Lösung
- Deskview-Admin ist integrierbar in jede gängige Infrastruktur
- Optionale Erweiterungspakete Deskview Control und Deskview Migrate für die Durchführung von z.B. Migrationsprojekten und Remote Client Administration



System	AMILO Pro V8210
Prozessor Intel® Celeron® M Prozessor Second level cache Front side bus (FSB) Intel® Core™2 Duo Prozessor Intel® Core™2 Duo Prozessor	420 (1.60GHz) 1 MB 533 MHz T5500 (1.66 GHz) T5600 (1.83 GHz) 2 MB 667 MHz T7200 (2.00 GHz) 4 MB 667 MHz
Chipsatz Northbridge Southbridge	Intel 945GM ICH 7-M
Speicher DDR2-667 SDRAM, 667 MHz DIMM slots	bis zu 2 GB bis zu 4 GB mit künftigen Speichermodulen 2
BIOS BIOS Flash EPROM	Phoenix First BIOS
Schnittstellen Infrarot (Fast IrDa 1.1, 4 Mbps) Type I/II PC Card slot 3in1 Card Reader (SD, MMC and memory stick) USB 2.0 S-Video out (TV-out) VGA Modem RJ-11 LAN RJ-45 Audio-in (line-in / microphone) Audio-out (line-out / headphone) DC-in Kensington Lock Docking Konnektor für Port Replicator	1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Schnittstellen optionaler Port Replikator: USB 2.0 VGA Serieller Anschluss Paralleler Anschluss LAN RJ-45 PS/2 DC-in Kensington Lock	2 1 1 1 1 1 1 1
Modem Eingebautes 56K V.92 modem MDC1.5	x
LAN Eingebautes 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055	x
Wireless Technologies (WLAN) Import und Verwendung gemäß länderspezifischen Bestimmungen Dual band diversity Antenne Intel PRO/Wireless 3945ABG LAN Atheros Minicard BG	optional optional
Bluetooth Bluetooth	optional
Audio Stereo-Lautsprecher Audiochipsatz Internes Mikrofon	x RealTek ALC861 x
Tastatur und Zeigegeräte Tastatur Touchpad Status LED	85 Tastatur, 19mm Tastenbreite, 2.5mm Tastenhub mit 2 Maustasten x
Grafik Intel Grafik Media-Beschleuniger 950, 256-bit Grafik-Kern mit DVMT (Dynamic Video Memory Technology), bis zu 128 MB Videospeicher, 32- bit Farbtiefe Direct X9 Pixelshader 2.0 DualView (Windows XP)	x x x x
Display 15.4" TFT WXGA / 1280 x 800 Pixel Max. Auflösung für externe Displays	x 1600 x 1200 / true color / 85 Hz 2048 x 1536 / 75 Hz

System	AMILO Pro V8210
Festplatten (intern) * S.M.A.R.T. 40 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 60 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 80 GB S-ATA 150 (5400 rpm) 120 GB S-ATA 150 (5400 rpm) * 1 Gbyte sind eine Milliarde Bytes in Bezug auf Festplattenkapazität; die tatsächlich verfügbare Kapazität kann je nach Benutzersoftware und Anwendungen variieren.	x x x x x
Optische Laufwerke DVD+/- RW Dual layer (+R) Multiformat DVD Brenner mit Double Layer Support Weitere Angaben zum DVD Brenner Laufwerk entnehmen Sie bitte dem DVD-Brenner Datenblatt: http://www.fujitsu-siemens.com/optical_drives/	x
Manageability DeskView 5.x DeskView 10 On/Offline remote client management Detailed system inventory management and reports BIOS Management Power Management System notifications Security Remote Control Helpdesk Integration WoL (wake on LAN) DeskUpdate Driver Management DeskView Migrate Software Deployment and Migration Suite DeskView Control Advanced Hard-and Softwareinventory Suite Supported Standard WMI / CIM / WBEM PXE BootP * nur erhältlich über made4you Customizing	- x x x - x x x x (funktioniert nur für USB Speichergeräte) x x x x optional optional x x x*
Sicherheit Physikalische Sicherheit Kensington Lock Unterstützung Systemsicherheit Norton Internet Security Symantec Benutzersicherheit BIOS Passwort für Benutzer und Supervisor Festplatten Passwort SmartCase Logon+	x x x x x optional
Stromversorgung Erster Li-Ion Akku, 6 Zellen 5200mAh (56.2Wh) Akkulaufzeit: Erster Akku* (Mobile Mark 2002) [up to] AC Adapter 19V/65W Nennspannung (AC input) 100 - 240 V Nennfrequenz 50 - 60 Hz DC output 19 V, 3.42 A oder AC Adapter 20V/65W Nennspannung (AC input) 100 - 240 V Nennfrequenz 50 - 60 Hz DC output 19 V, 3.42 A oder Dynamic charge supported (rapid charge) * Akkulebensdauer kann je nach Modell, Konfiguration, Anwendungen, Powermanagement Einstellungen und genutzten Funktionen variieren. Batterie Ladezeit hängt von der Nutzung ab.	x bis zu 5 Stunden x x
Betriebsbedingungen / Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur	20% - 85% 5° - 35°C
Abmessung / Gewicht Abmessungen (H x B x T) Gewicht* * Das Gewicht kann abhängig von der aktuellen Konfiguration variieren	34-45 x 360 x 260 mm 2.75 kg

System	AMILO Pro V8210
Zertifikate	
CE Zertifizierung nach EU Richtlinie 89/336/EEC (EMC) und 73/23/EEC (Produktsicherheit)	x
CE nach EU Richtlinie 99/5/EEC (R&TTE)	x
CE! (Wireless)	x (nur mit integriertem WLAN)
CE (Emission/Immunity)	X
R&TTE	x
UL/cUL	x
CB Generic Report	x
CB (Safety)	x
RoHS	x
WHQL	x
TBR21	x
Energy Star	x
Betriebssystem	
Fujitsu Siemens Computers empfiehlt	
Microsoft® Windows® XP Professional	
Microsoft Windows XP Professional	x
1) Windows Vista™ capable (min 512 MB RAM notwendig)	x
1) Windows Vista™ Premium Ready (min 1GB RAM / DVD notwendig)	x
Microsoft Windows XP Home	x
Software (compatibility / preinstalled)	
Adobe Acrobat Reader	x
Treiber und Utility DVD (Wenn das Gerät ohne Betriebssystem bestellt wird, wird kein Treiber CD beigelegt. Diese muss separat bestellt werden.)	x
Easy Guide on-line Benutzerdokumentation	x
Nero	x (mit DVD RW drive)
Norton Internet Security Symantec (inkl. Firewall) auf Treiber und Utility CD	x
Toshiba Stack 4.x	x (mit Bluetooth)
Odyssey Client	x
WinDVD für MPEG II decode	x (als Option)
Windows 2000 Treiber Support	-
Zubehör (optional)	
AC Adapter	S26391-F2474-L600
Tasche „Prestige Case Maxi“	S26391-F119-L61
Port Replikator	S26391-F400-L100
Looser erster Akku	S26391-F400-L400
http://www.fujitsu-siemens.com/zubehoer	

1) „Nicht alle Funktionen von Windows Vista™ sind auf allen Windows Vista-fähigen PCs verfügbar. Alle Windows Vista-fähigen PCs können zumindest Windows Vista Home Basic ausführen. Für Premiumfunktionen - wie die neue Benutzeroberfläche Windows® Aero™ -, die in anderen Editionen von Windows Vista verfügbar sind, ist erweiterte oder zusätzliche Hardware erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.windowsvista.com/getready.“